

MACHINE DE SOUFFLAGE LAINE DE VERRE

SIC®



La machine de soufflage SIC® assure un soufflage efficace de la laine de verre dans les combles.

Puissante et facilement transportable, elle vous apportera entière satisfaction.

Avantages du SIC® :

- Facilement transportable :
 - appareil monté sur roulettes
 - encombrement réduit et poids minimum
- Pas besoin de bac : aspiration de l'isolant répandu sur le sol
- Gaine flexible ultra-résistante
- Construction renforcée : meilleure longévité
- Simple d'utilisation
- Livré prêt à être branché

Caractéristiques techniques du SIC® :

- (L x l x h) : 900 mm x 800 mm x 700 mm
- Poids sans la gaine flexible : 50 kg
- Débit d'air : 1 000 m³/h
- Moteur monophasé 220 V 2,2 kW
- Maniable : livré avec plateforme à roulettes
- Livré avec 20 m de flexible Ø 120 mm (3 m à l'aspiration, 17 m au refoulement)
- Volute du ventilateur renforcée en creusabro
- Groupe électrogène adapté : 6 kVA
- Surface et productivité de soufflage* : environ 50m²/heure
- Consommation* : environ 12 sacs pour 50m² de comble

Avertissement : appareil uniquement destiné à la projection de laine de verre. Pour d'autres applications, veuillez nous consulter.

* Ces données dépendent de divers éléments tels que le contexte, la matière, le conditionnement...